



MODUŁOWY MAGAZYN ENERGII WYSOKIEGO NAPIĘCIA

GONEO oferuje modułowy magazyn energii wysokiego napięcia dla prywatnych gospodarstw domowych: wydajne zarządzanie energią, prosta instalacja, zdalne sterowanie, bezpieczeństwo i niezawodność



**Wysoka
pojemność**



**Bezpieczny i
niezawodny**



**Wysokie
napięcie**



**Inteligentny
system BMS**



**Monitorowanie
w czasie
rzeczywistym**

2026. GONEO Home International
info@goneoglobal.com

No. 32, Sanhai Road, East District, Guanhaiwei Town Industrial Park, Cixi City, Zhejiang Province, China

Model:		GN-EEC25
Napięcie nominalne (V DC)		51,2
Pojemność nominalna (Wh)		2560
Zakres napięcia roboczego (V DC)		44,8 - 56,16
Napięcie ładowania (V DC)		58,4
Nominalny prąd ładowania/rozładowania (A)		25
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A)		50
Prąd szczytowy (A)		100 przez 3 s
Połączenie szeregowo		3 - 10 sztuk
Żywotność		6000 cykli przy 95% DOD (Głębokość rozładowania), 25 °C / 0,5 °C
Gwarancja		10 Lat
Montaż		
Wymiary modułu zasilania (szer. x gł. x wys.) / Waga		600 x 210 x 250 (mm) / 14 kg
Wymiary modułu baterii (szer. x gł. x wys.) / Waga		600 x 210 x 160 (mm) / 27 kg
Wymiary modułu podstawy (szer. x gł. x wys.) / Waga		600 x 210 x 90 (mm) / 5 kg
Wymiary modułu pokrywy (szer. x gł. x wys.) / Waga		600 x 210 x 50 (mm) / 2,5 kg
Stopień ochrony (Klasa IP)		IP65
Instalacja: Wieżowa		Sztaplowana
Środowisko pracy		
Temperatura pracy podczas ładowania (°C)		0 - 60
Temperatura pracy podczas rozładowywania (°C)		-20 - +60
Wysokość (m n.p.m.)		< 2500
Wilgotność powietrza (RH)		5 - 95% (bez kondensacji)
Komunikacja		
Port komunikacyjny		RS485, CAN
Wyświetlacz		Wyświetlacz stanu naładowania SOC, wyświetlacz LED
Certyfikaty		
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPDS, UKCA, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040, UN38,3, MSDS		



7,68 kWh



10,24 kWh



12,8 kWh



15,36 kWh



17,92 kWh
Do MAX
25,60 kWh